

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA "ALL.CO 5"

IMPIEGO

Costruzione di porte/finestre a battente con una o più ante e aperture verso l'interno e verso l'esterno, a vasistas, a sporgere, a anta ribalta, e persiane con lamelle fisse o orientabili.

CARATTERISTICHE DEI PROFILATI

Estrusi in lega di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 573-3 e UNI EN 755-2). Stato di fornitura T6 (UNI EN 515:1996).

Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2. Barrette in poliammide 66 rinforzato al 25% con fibre di vetro, assemblate con i profili di alluminio mediante rullatura meccanica computerizzata conferente una resistenza allo scorrimento superiore a 2,4 daN/mm nel rispetto delle procedure previste dal marchio di qualità Qualital: QUALITHERM.

FINITURA SUPERFICIALE

La protezione dei profilati viene effettuata mediante ossidazione anodica con classe di spessore maggiore di 15 micron, oppure mediante verniciatura a polveri di poliesteri termoindurenti e polimerizzate in forno con spessore medio garantito di 60 micron per le parti principali in vista, in conformità con le disposizioni contenute nelle norme Europee UNI 10681 e UNI EN 12206-1, e nel rispetto delle direttive previste rispettivamente dai marchi di qualità Qualital: QUALANOD E QUALICOAT-SEA SIDE

GUARNIZIONI

Le guarnizioni utilizzate per il sistema sono originali studiate e prodotte a garanzia delle prestazioni del sistema stesso e rispondenti ai criteri indicati nelle norme Europee di riferimento UNI 3952, UNI EN 12365-1-2-3-4.

ACCESSORI

Gli accessori utilizzati per il sistema sono originali, studiati e prodotti a garanzia delle prestazioni del sistema stesso e rispondenti ai criteri indicati nelle norme Europee e alle disposizioni normative Italiane di riferimento in materia di sicurezza (D.Lgs. 81 del 09/04/2008 s.m.i.).

DATI TECNICI DEL SISTEMA

Profondità telaio fisso:	45 mm
Profondità anta:	52 mm
Larghezza nodo centrale:	136+191 mm
Fuga tra i profili:	5 mm
Spessore massimo vetroziona:	36 mm
Portata massima cerniere (coppia):	75/140 Kg
Assemblaggio:	45°
Camera accessori:	all.co
Sistema di tenuta:	giunto aperto/doppia battuta
Sistema di chiusura:	multipunto

